

# Verbindungsleitungen

HVP 13-18

Verbindungsstücke aus  
feueraluminisiertem Stahlblech

**System FAL** Rohre zylindrisch mit einem eingezogenen Ende

Klassifizierung: DIN V 18160-1 T400 N1 D 3 G (400)

CE Zertifikat Nr.: 0432-CPD-21 7922

Nach EN 1856-2 und DIN 1298 für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, rußbrandbeständig

Durchmesser in mm		60	80	90	100	110	120	130	150	160	180	200	225	250
Materialdicke in mm		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
Stückpreise	Art.-Nr.	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Rohre, 1000 mm lg.	13RL1000...	23,70	14,90	14,90	14,90	13,40	14,40	14,70	17,90	21,30	27,70	30,30	44,70	44,70
Rohre, 500 mm lg.	13RL500...	15,50	9,40	9,40	9,40	8,40	9,10	9,20	11,10	12,90	16,90	18,50	27,10	27,10
Rohre, 250 mm lg.	13RL250...	10,30	6,10	6,10	6,10	5,70	6,00	6,10	7,50	9,10	11,40	12,50	18,60	18,60
T-Stück	13TS...	---	---	---	---	67,60	73,60	73,60	92,90	104,90	117,50	141,20	262,90	323,30
Erweiterungsstück*	13ES...	---	---	---	---	31,00	31,70	31,70	33,60	35,80	35,80	41,80	67,50	70,30
Reduzierstück*	13RS...	---	---	---	---	31,00	31,70	31,70	33,60	35,80	35,80	41,80	67,50	70,30
Kapselknie Ø mm, 500 mm lang	13KK5...				100/100 52,70	110/110 53,30	120/110 53,90	120/120 53,900	130/110 54,40	130/120 54,40	130/130 54,40			
Segmentbogen, 3-teilig mit Reinigungsverschluß	13SB...RV				17,20	17,20	17,70	17,70	21,60	30,50	36,30	42,60	62,80	62,80
Gerippte Bogen 90° ohne Kontrollverschluß	13BG90...	17,80	10,80	10,80	10,80	12,10	13,10	13,20	18,40	28,00	31,90	37,40		
Gerippte Bogen 90° mit Kontrollverschluß	13BG90...KV	17,80	10,80	10,80	10,80	12,10	13,10	13,20	18,40	28,00	31,90	37,40		
Gerippte Bogen 45° ohne Kontrollverschluß	13BG45...	19,00	11,50	11,50	11,50	13,10	13,80	14,30	19,70	29,90	34,60	37,40		
Gerippte Bogen 45° mit Kontrollverschluß	13BG45...KV	19,00	11,50	11,50	11,50	13,10	13,80	14,30	19,70	29,90	34,60	37,40		
Wandfutter, einfach	13WFE...	17,40	10,90	10,90	10,90	11,40	11,40	11,40	13,10	13,50	17,40	18,60	24,10	24,10
Wandfutter, doppelt	13WFD...	33,80	21,30	21,30	21,30	22,50	22,50	22,50	29,60	31,20	38,10	41,00	50,60	50,60
Kapseln, lose	13K...	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	14,90	15,80	15,80	19,10	21,00	21,00

\*) Berechnet wird immer der größere Ø

Nennen Sie in der Bestellung neben dem Ø A + C den gewünschten Ø B in mm.

**Anmerkung:** Bei Abgängen (B) im Ø über 200 mm wird ein 45° Segmentbogen angesetzt.

**Bestellbeispiel:** T-Stück A/150 mm, B/130 mm, C/150 mm

Ab DN 225 mm: Rohre konisch

Bezüglich der Verwendung und Montage gelten die diesbezüglichen baurechtlichen Vorschriften und technischen Regelwerke, insbesondere die einschlägigen Bestimmungen der Feuerungsverordnungen der Bundesländer.

Die Montage obliegt dem zuständigen Fachhandwerk.

