

Verbindungsleitungen

HVP 08-18

Verbindungsstücke (Rauchrohre)
aus Stahlblech 2 mm, pulverbeschichtet, **rußbrandbeständig**

System ST-Pu Rohre, Bögen und Zubehör nach EN 1856-2 und DIN 1298
Klassifizierung: DIN V 18160-1 T400 N1 D 3 G (650)
CE Zertifikat Nr.: 0432-CPD-21 7922

Durchmesser in mm Stückpreise	Art.-Nr.	120 €	130 €	150 €	160 €	180 €	200 €	225 €	250 €	300 €
Rohre, 1000 mm lg.	08RL1000...L	31,20	31,40	33,20	34,10	37,30	41,10	58,80	58,80	73,40
Rohre, 500 mm lg.	08RL500...L	19,70	19,70	20,20	20,90	22,90	25,20	38,20	38,20	51,40
Rohre, 250 mm lg.	08RL250...L	13,90	13,90	14,10	14,50	15,90	17,50	26,90	26,90	36,80
Segmentbogen, geschweißt, ohne RV: 90°	08SB90...L	28,50	28,50	29,40	30,70	32,80	34,50	110,70	110,70	152,90
Segmentbogen, geschweißt, ohne RV: 45°	08SB45...L	28,50	28,50	29,40	30,70	32,80	34,50	110,70	110,70	152,90
Segmentbogen, geschweißt, mit RV: 90°	08SBRV90...L	28,50	28,50	29,40	30,70	32,80	34,50	110,70	110,70	152,90
Segmentbogen, geschweißt, mit RV: 45°	08SBRV45...L	28,50	28,50	29,40	30,70	32,80	34,50	110,70	110,70	152,90
Segmentbogen, 3-tlg., drehbar, mit RV	08SB...RV	33,40	33,40	34,10	35,70	37,00	40,10	110,70	110,70	152,90
Segmentbogen, 3-tlg., frei verstellbar 0-90°, mit RV	08SBV-RV...L	43,80	43,80	44,50	46,40	48,30	51,90	---	129,80	---
FAL Wandfutter einfach, 120 mm lang, 1mm, pulverbesch.	08WFE...	10,20	10,20	11,50	11,90	13,00	14,40	20,20	20,20	25,70
FAL Wandfutter doppelt, 0,8 mm, pulverbeschichtet	08WFD...	23,60	23,60	25,40	27,00	30,00	32,80	46,40	46,40	80,60
Reduzierstück*	08RS...-...	---	88,80	88,80	90,00	90,00	95,60	---	102,40	136,80
Erweiterungsstück*	08ES...-...	88,80	88,80	88,80	90,00	90,00	95,60	---	102,40	136,80

*) Berechnet wird immer der größere Ø

Die entscheidenden Vorteile des Bertrams-Abgassystems ST-Pu im Überblick:

- Entspricht den Anforderungen der EN 1856-2
- Maßvorgaben nach DIN 1298
- CE zertifiziert: 0432-CPD- 21 7922
- T400 N1 D 3 G (650)
- Rußbrandbeständig!
- Qualitativ hochwertige Verarbeitung
- Pulverbeschichtet
- Hervorragende Passung der Bauteile untereinander
- Der frei verstellbare Bogen SBV-RV lässt sich wirklich spielend leicht von 0-90° verstellen und nach der Montage statisch fest arretieren.
- Dichtung im Reinigungsverschluss des Bogens SBV-RV
- Die Rohre sind kürzbar und behalten ihre Steckfähigkeit
- Form ZE, zylindrisch, mit einem eingezogenen Ende
- DN 225 bis 300 Form ZM, zylindrisch mit Muffe

Mit dem Bertrams Abgassystem ST-Pu bietet der Fachgroßhandel dem verarbeitenden Handwerk ein montagefreundliches und funktionell hochwertiges Produkt an.

Bezüglich der Verwendung und Montage gelten im Übrigen die diesbezüglichen baurechtlichen Vorschriften und technischen Regelwerke, insbesondere die einschlägigen Bestimmungen der Feuerungsverordnungen der Bundesländer.

Die Montage obliegt dem zuständigen Fachhandwerk.

Transport- und lagerbedingte Oberflächenbeschädigungen sind nicht ausgeschlossen und somit kein Reklamationsgrund.