

Diese Preisliste dient der Verrechnung der Lieferungen, die Bertrams an den Großhandel tätigt.

Verbindungsleitungen

HVP 03-18

Abgasrohrsystem aus FAL

€ 0432 – CPD – 21 7922

System FAL-Pu (feueraluminisiertes Stahlblech) weiß-pulverbeschichtet - 9003

Rohre zylindrisch mit einem eingezogenen Ende, Längsnaht gefalzt.

Geeignet für Öl- und Gasgeräte mit einer maximalen Abgastemperatur von 160° C.

Durchmesser in mm Stückpreise in Euro	Art.-Nr.	90 €	110 €	130 €
Rohre, 1000 mm lang	03RL1000-....	35,30	37,80	42,00
Rohre, 500 mm lang	03RL500-.....	22,20	24,10	27,10
Rohre, 250 mm lang	03RL250-.....	15,70	16,90	18,90
Bogen gerippt, 45°, ohne KV	03BG45-.....	26,70	33,10	36,10
Bogen gerippt, 90°, ohne KV	03BG90-.....	26,70	33,10	36,10
Bogen gerippt, 45°, mit KV	03BG45-.....KV	26,70	33,10	36,10
Bogen gerippt, 90°, mit KV	03BG90-.....KV	26,70	33,10	36,10
Reduzierung weit/eng	03RS-....	<u>110/90</u> 48,20	<u>130/110</u> 48,40	<u>130/90</u> 48,40
Rosetten	03RO-....	19,80	20,80	20,80

Technische Änderungen vorbehalten.

Für Minderbestellungen im Netto-Bestellwert unter € 50,00 erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von pauschal 30,00 €.

Das Verbindungsstück **FAL-Pu** ist nach EN 1856-2 zertifiziert und nach den Maßvorgaben der DIN 1298, Ausgabe August 2008 gefertigt. Es ist geeignet für die Ableitung von trockenen Abgasen aus der Verbrennung der Brennstoffe Öl und Gas mit einer max. Abgastemperatur von 160° C.

Klassifizierung: EN 1856-2 T160 N1 D Vm-L11100 O (200)

Bezüglich der Verwendung und Montage gelten die einschlägigen baurechtlichen Vorschriften und technischen Regelwerke, insbesondere die Feuerungsverordnungen der Bundesländer.

Die Montage obliegt dem Fachhandwerk.