

CAMINO-FIX LEICHTBAUSCHACHT

SCHACHTSYSTEM AUS SILIKAT-BRANDSCHUTZPLATTEN

Bertrams Produktgruppe 02

ANWENDUNGSBEREICHE:

Leichtbauschacht für den Einbau von Edelstahl- oder Kunststoffabgasleitungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- platzsparendes, brandschutzgeprüftes Schachtsystem für den Neubau und die Sanierung
- breites Einsatzspektrum für flüssige, gasförmige und feste Brennstoffe
- Abmessungen innen: 140x140, 220x220 und 270x270 mm
- Zur Abgasführung werden die Schachtelemente mit den Bertrams EWR-, DW- oder auch Polyline-Bauteilen ergänzt.
- Der LB-Schacht darf nicht ohne rauchgasführendes Innenrohr betrieben werden.
- LAS Betrieb mit einwandigem Polyline Innenrohr möglich.

TECHNISCHE DATEN:

- 40 mm starke Außenschale aus hochwärmebeständigen Silikat-Brandschutzplatten
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,22 m² k/w
- Für den Anschluss von Regelfeuerstätten bei Verwendung als Außenschale von Montageschornsteinen nach DIN 18160.
- Keine Wärmedämmung für das EWR System bei festen Brennstoffen erforderlich.
- Der Abstand des Einsatzrohres zur Schornsteininnenwand muss mind. 30 mm betragen.

MONTAGE UND AUSFÜHRUNG:

- werkseitig vorkonfektionierte Systembauteile
- schnelle Montage durch Trockenbauweise und Stufenfalztechnik
- nach dem Verspachteln putz-, streich- und tapezierfähig
- individuelles Ablängen und Anfertigen von Einbauöffnungen

DIBt-Zulassungs-Nr.: Z-7.4-3387

Bezüglich der Verwendung und Montage gelten die diesbezüglichen baurechtlichen Vorschriften und technischen Regelwerke, insbesondere die einschlägigen Bestimmungen der Feuerungsverordnungen der Bundesländer. Die Montage obliegt dem zuständigen Fachhandwerk.

