

## VERBINDUNGSLEITUNGEN SYSTEM ALU-PU

### ABGASROHRSYSTEM AUS ALUMINIUM - WEISS PULVERBESCHICHTET

Bertrams Produktgruppe 04

#### ANWENDUNGSBEREICHE:

Einwandige Verbindungsleitung/Abgasrohr aus Aluminium, für atmosphärische Gasfeuerstätten zur Montage zwischen Wärmeerzeuger und Schornsteinanlage.

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- geeignet nur für atmosphärische Gasfeuerstätten
- Abmessungen von Ø 90, 110 und 130 mm
- trockene Betriebsweise bis 200° C Abgastemperatur
- nicht für feuchte Betriebsweise geeignet

#### TECHNISCHE DATEN:

- Rohre zylindrisch mit einem eingezogenen Ende
- Materialstärke Ø 90 = 0,7 mm, Ø 130 = 1,0 mm
- geprüft nach DIN EN 1856-2 und DIN 1298
- für die Montage im sichtbaren Bereich geeignet
- nur feststehende, gerippte Bögen lieferbar



#### MONTAGE UND AUSFÜHRUNG:

- schnelle Montage durch leichtes Material, ohne Klemmbänder
- schlanke Konstruktion durch eingezogenes Steckende (keine Muffe)

**CE-Zertifikats-Nr.:** 0432-CPD-21 7922

**CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856-2:** T200-N1-D-Vm-L11100-0200

Bezüglich der Verwendung und Montage gelten die diesbezüglichen baurechtlichen Vorschriften und technischen Regelwerke, insbesondere die einschlägigen Bestimmungen der Feuerungsverordnungen der Bundesländer. Die Montage obliegt dem zuständigen Fachhandwerk.